



# TSURUMI PUMP

## LB



Kompakt, leicht und leistungsstark.  
Schmutzwasserpumpe für leichte Einsätze.  
Ausführung mit Niveausteuerung (Elektrode) erhältlich

0,48 - 1,5 kW

## HS



Leicht und leistungsstark.  
Spiralgehäuse aus Gußeisen, sehr robust.  
Flachsaugvorrichtung für Typ HS2.4S als Sonderzubehör erhältlich.

0,4 - 0,75 kW

## LSC



Idealer Flachsauger.  
Wasser wird bis 1mm problemlos abgesaugt.  
Durch eingebautes Rückschlagventil Einsatz im Schlürfbetrieb möglich.

0,48 kW

## HSD




Rührwerkspumpe.  
Kleine und robuste Schmutzwasserpumpe. Ein auf der Welle befestigter Rührkopf wirbelt Schlamm und Sedimente auf.  
Verpumpt Bentonit ohne Probleme.

0,55 kW


## Pumpen mit Benzinmotor

mit Honda-Benzinmotor  
TDS/TE2/TEF: Ausführung für leicht verschmutztes Wasser  
TED: Ausführung für Schmutzwasser mit Sandanteil  
4,0 - 8,0P S



## Pumpen mit Dieselmotor

mit Robin-Dieselmotor  
TE3: Ausführung für klares Wasser  
TED: Ausführung für Schmutzwasser mit Sandanteil  
4,8 - 5,5 PS



## NK

Die leistungsstärkste einphasige Baupumpe arbeitet in einem Bereich, in dem normalerweise nur dreiphasige Pumpen zum Einsatz kommen.



2,2 kW

Ihr Händler

[www.tsurumi.eu](http://www.tsurumi.eu)