



# TSURUMI PUMP

## LBA



Kompakt, leicht und leistungsstark. Schmutzwasserpumpe für leichte Einsätze. Ausführung mit Niveausteu-  
erung (Elektrode).

0,48 - 1,5 kW  
230V/50Hz

## LSC



Idealer Flachsauger. Wasser wird bis 1mm problem-  
los abgesaugt. Durch eingebautes  
Rückschlagventil Einsatz im  
Schlüfriebetrieb möglich.

0,48 kW  
230V/50Hz

## OM(A)



Kleine Abwasserpump aus rost-  
freiem Stahlblech und glas-  
faserverstärktem Kunststoff,  
korrosionsbeständig.  
Mit und ohne Niveausteu-  
erung. Freier Durchgang 35mm.

0,15 kW  
230V/50Hz

## HS



Leicht und leistungsstark. Spiralgehäuse aus Gußeisen, sehr robust und abrasionsbe-  
ständig. Flachsaugvorrichtung für Typ HS2.4S als Sonderzubehör erhältlich.

0,4 - 0,75 kW  
230V/50Hz

## PU



Vielzweck-Abwasserpumpe aus rostfreiem Stahlblech und glas-  
faserverstärktem Kunststoff,  
korrosionsbeständig. Freistehend oder mit Kupplungsfußkrümmer.

0,4 - 1,5kW  
230V/400V/50Hz

## POMA



Kleine Abwasserpump aus rost-  
freiem Stahlblech und glas-  
faserverstärktem Kunststoff,  
korrosionsbeständig. Mit Niveausteu-  
erung. Mit Einlaufsieb. Freier Durchgang 10mm.

0,15 kW  
230V/50Hz

Ihr Händler

[www.tsurumi.de](http://www.tsurumi.de)